

Autofun 1,5 mm



Technikai adatlap

Nagy hatásfokú vízálló, öntapadó hangszigetelő/rezgéscsökkentő anyag.

Autofun 1.5 mm

Fő felhasználási területe a személygépjárművek, mezőgazdasági járművek elemeinek rezgéscsökkentése, hangszigetelése.

Fő jellemzői:

| | |
|---|------------------------------|
| Termék: | Autofun 1.5 mm |
| Vastagság, mm | 1.5 ± 0.1 mm |
| Súly / 1 m ² , nem kevesebb, mint | 2.5 |
| Fólia vastagság, mN | 100 |
| Lap mérete, m | 0,5 x 0,7 |
| Lapok száma / karton, (m ²) | 12 db (8,75 m ²) |
| Mechanikai veszteségi tényező 200 Hz-nél, Standard mértékegység | 0.25 |
| Tapadás erőssége az anyag és a fém között N/cm ² , nem kevesebb, mint | 6 |
| A polimer ragasztó stabilitása 90° C-on, 24 órás teszt során | Az anyag nem válik le |
| Védő szilikonpapír réteg ragasztójának szilárdsága a polimer ragasztó réteghez, N/cm ² | 0.05-0.15 |
| Gyúlékonyság (égés mértéke, mm / min., nem több, mint | Nem éghető, önkioltó (100) |