

OVF SOFT

Technikai adatlap



1. Összetétel

Újrahasznosított természetes szálak (pamut – gyapjú keverék), és szintetikus szálak (akril és polipropilén) keveréke.

2. Termék tulajdonságok

Az anyag szürke színű, hőkötéses, termoplasztikus karakterű, kiváló hangelnyelő, hangszigetelő és hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. Környezetbarát, és újrahasznosítható. Elérhető lapra vágva, vagy tekercsben. Az anyag belső karakteristikája miatt az anyag tűzállóság szempontjából megfelel a Fiat 9.55655 norma szerinti tesztjének. Standard Test Fiat (Szabvány Fiat Teszt) N. 7. G2000 és UL Szabvány 94. (Kivéve öntapadós Soft).



3. Méretek, tolerancia

Tábla: Hosszúság: max. 200 cm \pm 5 %, Szélesség: 160 cm \pm 5 %

Tekercs: Szélesség: 70 cm-től 210 cm-ig \pm 5 %

Vastagság: 8-tól 40 mm-ig \pm 10 %

Súly: 600-tól 2200-ig g/m² \pm 5 %

4. Ragasztás

1 cm széles forró olvasztásos technikával ellátott ragasztó csíkok 1-2 cm-es közönként az anyag teljes felületén. A termék öntapadó felülete szilikonos polietilén védőfilmmel van ellátva.

5. Speciális megjegyzések

Ne tegye ki a terméket szélsőséges időjárási tényezőknek!

6. Garancia

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk.