



## Technikai adatlap

### „Vibrofiltr 4.0”

**Nagy hatásfokú vízálló, öntapadó hangszigetelő/rezgéscsökkentő anyag.**

Fő felhasználási területe a személygépjárművek, mezőgazdasági járművek elemeinek rezgéscsökkentése, hangszigetelése.

#### *Fő jellemzők:*

| <b>Termék:</b>  | <b>Vibrofiltr 4.0 mm</b>    |
|---|-----------------------------|
| Vastagság, mm   | 4 ± 0.2 mm                  |
| Súly / 1 m <sup>2</sup> , nem kevesebb, mint  | 6,4                         |
| Fólia vastagsága, µm  | 100                         |
| Lap mérete, mm  | 0,5 x 0,7                   |
| Lapok száma / karton, (m <sup>2</sup> )   | 10 db (3,5 m <sup>2</sup> ) |
| Mechanikai veszteségi tényező 200 Hz-nél,<br>Standard mértékegység                                      | 0.60                        |
| Tapadás erőssége az anyag és a fém között<br>N/cm <sup>2</sup> , nem kevesebb, mint                     | 6                           |
| A polimer ragasztó stabilitása 90°C-on, 24<br>órás teszt során  | Az anyag nem válik le       |
| Védő szilikonpapír réteg ragasztójának<br>szilárdsága a polimer ragasztó réteghez,<br>N/cm <sup>2</sup> | 0.05-0.15                   |
| Gyúlékonyság (égés mértéke, mm/min., nem<br>több, mint  | Nem éghető, önkioltó (100)  |