

Hanno® Foam HW 30 sfl

Általános információk

Nyíltcellás, poliészter bázisú poliuretán habzivacs, öntadó hátlappal

Terméktulajdonságok

- kiváló rugalmasságú felület
- jó tömésű, kitűnő alaktartó képességű
- jó hidrolízis tűrés
- korlátozott UV ellenálló képesség
- benzin és egyéb ásványi olajokkal szemben érzéketlen
- sima és hullámmintás kivitelben kapható



Alkalmazási területek

Elsősorban gépgyártásban, vagy a járműiparban használható, ahol a felület olaj-, vagy benzinfröccsenésnek lehet kitéve.

Felhasználás

Csak száraz, por, és zsírmentes, tiszta felületekre alkalmazható. Felhasználás során a ragasztóval ellátott hangszigetelő anyagot egyenletesen, erősen préseljük a felületre. Az anyag könnyen illeszthető, és egy éles késsel könnyen szabható.

Szállítási méretek

1000 mm x 2000mm . Táblában, szabottan, stancolva öntapadó felülettel.
Vastagság: 10, 20, 30, 40 és 50 mm (egyedi méretek kérésre)

Technikai adatok

Szín		Hab: antracit
Fajsúly	EN ISO 845	25,5 +/- 1 kg/m ³
Nyomás által történő deformálódás	DIN EN ISO 3386	3.0 ± 10% (40%-os deformálódással)
Tűzállóság	FMVSS 302 DIN 75200	<100 mm/perc
Szakítószilárdság	EN ISO 1798	100 kPa
Nyújtószilárdság	EN ISO 1798	200%
Sűrítés	EN ISO 1856	<4%
Hőállóság		-40°C-tól +100°C, rövid ideig magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Környezeti szempontok		FCKW-mentes habosított, élő szervezetre gyakorolt káros hatása nincs.

Tisztítás

A felületet szappanos vízzel tisztíthatjuk. Az impregnált felületet, illetve a maradék ragasztót kőolaj bázisú oldóval távolíthatjuk el.

Biztonsági figyelmeztetések

A termék a fenti adatok és tapasztalatok alapján a veszélyes anyagokról szóló rendelkezések, illetve a megfelelő EG-irányelvek értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt azonban, hogy az anyag használata közben tartsuk be a kémiai anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályokat. A termék használata előtt és után szappanos vízzel mossunk kezet.

Kezelés

A terméket a háztartási hulladékokkal együtt kezelhetjük. Kérjük vegye figyelembe a felhasználási helyre vonatkozó szabályokat is!

Speciális figyelmeztetések

A puha habszivacs anyagok térfogata és befoglaló méretei lyukasztás, darabolás, préselés vagy csomagolás során változhatnak. Általánosságban elmondható, hogy a termék teljesíti a DIN 7715-P3 szabványban megadott kritériumokat. Amennyiben eltérő méretpontosságú felhasználási igény mutatkozik, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

Felelősség korlátozás

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillapitas.net weboldalon.