

PROTECTO PF 830

Általános információk

A Protecto pf 830 egy flexibilis bitumenizált nehézfólia különböző felületek hangszigeteléshez, illetve testhangszigeteléshez.



Terméktulajdonságok

- Öntapadó felülettel ellátva
- Magas rugalmasság alacsony hőfokon is
- Vékonyfalú építőelemek hajlítási stabilitásának növelésére
- Védőfóliával ellátott bitumen bázisú rezgéscsillapító
- Kifejezetten alkalmas finomlemezek zajcsökkentéséhez

Alkalmazási területek

Garázkapuk; homlokzatok; ablakpárkányok; liftek; levegőztető- és klímaberendezések; acéltartályok; válaszfalépítés; házi gépek; autógyártás.

Felhasználás

Csak száraz, zsírmentes és tiszta felületekre ragasztható. A ragasztandó felületeket jól össze kell nyomni. Teljes felületi tapadást kel biztosítani! Hidegragasztásnál a tapadó szilárdság döntően a nyomóerő nagyságától függ. A részeket óvatosan, teljes felületükön szorosan kell összepréselni. Optimális felhasználás +15°C és +30°C között. Az alacsony hőmérséklet megnehezíti az alkalmazást, magasabb nyomóerő szükséges.

Az anyag könnyen illeszthető, és egy éles késsel könnyen szabható.

Szállítási méretek

Táblában, szabottan, stancolva öntapadó felülettel.

Technikai adatok

Szín		Fekete
Vastagság		~ 2,6 mm
Tömörség		~ 1,9 g/cm ³
Területsúly		~ 5 kg/m ²
Veszteségi tényező		0,120 (20°C, 1 mm acéllemezre, 200Hz)
Tűzállóság	FMVSS 302 DIN 75200	<100 mm/perc
Hőállóság		-35°C-tól +80°C, (2 órán keresztül max 100°C).
Tapadó szilárdság 20°C-nál		≥20N/5cm
Környezeti szempontok		Rostmentes, élő szervezetre gyakorolt káros hatása nincs.
Kémiaailag ellenáll		Víz, alkohol, hígított savak, illetve lúgoknak
Tárolás		Száraz és hűvös helyen, 3 hónapig.

Felelősség korlátozás

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillapitas.net weboldalon.